

	機材名	製品・仕様	備考
PC/周辺機	P C	HP Pro BOOK 450 G9相当 USB TypeA×3 USB TypeC×1 LAN×1 HDMI×1	Office(HM&Business)搭載 OBS搭載 DP ALT modeは実装していません
	TypeC_USB-HDMI変換ケーブル	ELECOM AD-CHDMIBK2	DP ALT modeを搭載したデバイスのTypeC USB出力映像をHDMIに変換
	キャプチャカード	Elgato HD60 S USB TypeC(PC接続) HDMI (ソース入力) HDMI(モニター出力)	PCやカメラのHDMI出力(映像/音声)のP C取込に利用 付属USBケーブルでP C TypeA USBポートに接続 モニター出力端子あり
	USB延長ケーブル	ELECOM USB3-E20BK 雄雌 2m	
	USBマイク		PCのUSB端子に接続して利用するスタンドマイク
ネットワーク	LANハブ	BUFFALO LSW6-GT-8NS/NBK	8ポートのLAN接続
	LANケーブル	ELECOM 20m(GA6)/5m(GA7)	
映像	カメラ	Sony α 6100/6400	10~18mm(対談や会議等広範囲を撮影) /18~50mm (演壇講演等人物を撮影) /55~200mm (遠い位置から人物等を撮影) の3種類のズームレンズとカメラ本体との組み合わせ
	Webカメラ (360度)	Meeting OWL	360度撮影、スピーカ追従撮影可
	ダミーバッテリー	Sony ACPW-20	100V からカメラ給電
	マイクロHDMI	ELECOM DGW-HD14SSU20BK	カメラのHDMI出力用に利用
	三脚 (カメラ用)	Velbon EX650 II / K & F	
	クロマキー撮影用グリーンスクリーン		スタンド付き
映像周辺機	HDMI分岐	TEC THDSP12×2-4K60S	入力したHDMI映像を2 HDMIに出力
	HDMIセレクター	SANWA SW-HDR42H	入力した4つのHDMI映像を2 HDMIいずれかにスイッチ
	ATEMスイッチ	ATEM Mini Pro	入力した4つのHDMI映像/音声を選択してP Cに入力 モニター出力端子あり
音声	オーディオ装置	YAMAHA YVC-1000	拡張マイク2ヶ/4ヶの2種類を用意
HDMIケーブル	HDMIケーブル	20m/15m(光) 10m/5m/2m(メタル) 雄雄	光ケーブルには方向性あり Source (入力) /Display(出力)
	HDMI延長ケーブル	1.5m 雄雌	
	HDMIコネクタ (2ヶ口)	iVANKY	HDMIケーブル(雄雄)を接続しケーブルを延長
その他	電源タップ(10口)	コンセント10口 ケーブル 5m	
	電源延長ケーブル (1口)	コンセント1口 ケーブル 10m	